

La presente guida descrive come installare il driver stampante, il driver per fax ed il driver di digitalizzazione contenuti in questo CD e compatibili con Windows.

Versione 1.0

[Sommario]

I. Preparativi

I-I. Connessione di rete

I-II. Connessione locale

II. Installazione dei driver

II-I. Connessione di rete

II-II. Connessione locale

I. Preparativi

Prima di installare i driver, procedere alle seguenti verifiche.

- Per poter installare i driver, è necessario disporre dei privilegi di amministrazione.
- Se appare la finestra [Controllo dell'account utente], scegliere [Consenti] o [Continua].

I-I. Connessione di rete

La connessione di rete consiste nel connettere la stampante/MFP ad una rete come l'intra-LAN.

Consultare l'amministratore di rete per assicurarsi che la stampante/MFP sia collegata normalmente alla rete.

I-II. Connessione locale

La connessione locale consiste nel collegare direttamente la stampante/MFP ad un computer mediante un cavo USB, senza la rete.

Assicurarsi che il cavo USB sia collegato normalmente.

Nota: Se durante il collegamento del cavo USB sullo schermo del computer appare un messaggio che indica l'aggiunta di nuovo hardware, scegliere **Annulla**.


In ambiente Windows 7, per aprire l'applicazione fare doppio clic sull'icona che indica l'installazione del software driver nell'area di notifica della barra delle applicazioni. Scegliere "Ignora download di driver da Windows Update", quindi ignorare il passaggio per l'acquisizione del software driver.

II. Installazione dei driver

II-I. Connessione di rete

1. Installare il driver stampante.

Sul menu principale del CD, scegliere [Driver di stampa] - [Installa].



* Il menu principale del CD è un esempio di riferimento. Sul proprio software, la configurazione del menu può risultare diversa da questo esempio.

2. Appare la finestra [Licenza Installazione]. Verificare il contenuto, quindi selezionare [Accetto].
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il driver stampante.
4. Installazione del Driver Scanner di rete Twain.


Sul menu principale del CD, scegliere [Driver scansione Twain di rete] - [Installa].

5. L'installazione del Driver Scanner di rete Twain si avvia e termina automaticamente.

6. Installare il driver per fax.

Sul menu principale del CD, scegliere [Driver scansione WIA, FAX e TWAIN locale] - [Installa].

7. Appare la finestra di configurazione del collegamento stampante. Facendo riferimento all'indirizzo IP per il collegamento della stampante/MFP ed al nome periferica, selezionare la porta desiderata da Porte scoperte, quindi fare clic su [Continua]. Ha inizio l'installazione del driver.




8. Quando compare la finestra di completamento dell'installazione, fare clic su [Fine] per completare il processo di installazione.

II-II. Connessione locale

1. Installare il driver stampante.


Sul menu principale del CD, scegliere [Driver di stampa] - [Installa].



* Il menu principale del CD è un esempio di riferimento. Sul proprio software, la configurazione del menu può risultare diversa da questo esempio.

2. Appare la finestra [Licenza Installazione]. Verificare il contenuto, quindi selezionare [Accetto].
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il driver stampante.

4. Installare il driver per fax ed il Driver Scanner TWAIN, WIA locale.
Sul menu principale del CD, scegliere [Driver scansione WIA, FAX e TWAIN locale] - [Installa].
5. Appare la finestra di configurazione del collegamento stampante. Facendo riferimento al nome stampante/MFP, scegliere la porta USB desiderata da Porte scoperte, quindi fare clic su [Continua]. Ha inizio l'installazione del driver.



- * Per la connessione USB, Porte scoperte indica USB per il Tipo, e USB001, USB002, USB003 ed altri nomi per Nome porta.
6. Quando compare la finestra di completamento dell'installazione, staccare il cavo USB dal computer, quindi ricollegarlo. L'installazione del Driver Scanner TWAIN, WIA locale è completata da Plug and Play.
 - * In ambiente Windows XP, scegliere "Installa il software automaticamente" nella ricerca guidata di nuovo hardware, quindi fare clic su "Indietro" per completare il processo di installazione.
 7. Quando compare la finestra di completamento dell'installazione, fare clic su [Fine] per completare il processo di installazione.