

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie den mit Windows kompatiblen Druckertreiber, Faxtreiber und Scannertreiber von dieser CD installieren.

Version 1.0

---

## [Inhalt]

### I. Bevor Sie beginnen

#### I-I. Netzwerkverbindung

#### I-II. Lokale Verbindung

### II. Installieren der Treiber

#### II-I. Netzwerkverbindung

#### II-II. Lokale Verbindung

---

### I. Bevor Sie beginnen

Vor dem Installieren der Treiber sollten Sie folgende Punkte beachten.

- Zum Installieren der Treiber benötigen Sie Administratorrechte für Ihren Computer.
- Wenn das Fenster für [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Zulassen] oder [Vorgang fortsetzen].

#### I-I. Netzwerkverbindung

Über die Netzwerkverbindung wird eine Verbindung zwischen dem Drucker/MFP und dem Netzwerk (z. B. Intra-LAN) hergestellt.

Fragen Sie beim Netzwerkadministrator nach, ob der Drucker/MFP mit dem Netzwerk verbunden ist.

#### I-II. Lokale Verbindung

Über die lokale Verbindung wird der Drucker/MFP mithilfe eines USB-Kabels ohne das Netzwerk direkt mit einem Computer verbunden.

Prüfen Sie, ob das USB-Kabel angeschlossen ist.

**Hinweis:** Wird beim Anschließen eines USB-Kabels auf dem Computerbildschirm eine Meldung angezeigt, dass neue Hardware hinzugefügt wurde, wählen Sie **Abbrechen**.

In einer Windows 7-Umgebung doppelklicken Sie auf das Symbol für die Installation der Treibersoftware im Infobereich auf der Taskleiste, um die Anwendung zu öffnen. Klicken Sie auf „Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update überspringen“, und überspringen Sie den Schritt zum Laden der Treibersoftware.


---

## II. Installieren der Treiber

### II-I. Netzwerkverbindung


1. Installieren Sie den Druckertreiber.

Klicken Sie im Hauptmenü der CD auf [Druckertreiber] - [Installieren].



- \* Das Hauptmenü der CD ist ein Referenzbeispiel. Die Menükonfiguration kann bei Ihrer Software von diesem Beispiel abweichen.
2. Das Fenster [Lizenzver. zur Installation] wird angezeigt. Überprüfen Sie den Inhalt, und klicken Sie dann auf [Ich stimme zu].
  3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Druckertreiber zu installieren.
  4. Installieren Sie den Netzwerk-Twain-Scannertreiber.  
Klicken Sie im Hauptmenü der CD auf [Netzwerk-Twain-Scantreiber] - [Installieren].
  5. Die Installation des Netzwerk-Twain-Scannertreibers wird gestartet und automatisch abgeschlossen.
  6. Installieren Sie den Faxtreiber.  
Klicken Sie im Hauptmenü der CD auf [FAX- und lokaler TWAIN-Treiber, WIA-Scantreiber] - [Installieren].

7. Das Konfigurationsfenster für die Druckerverbindung wird angezeigt. Wählen Sie anhand der IP-Adresse für die Verbindung mit dem Drucker/MFP und des Gerätenamens den gewünschten Anschluss aus den erkannten Anschlüssen aus, und klicken Sie auf [Fortfahren]. Die Installation des Treibers wird gestartet.




8. Wenn das Fenster für die abgeschlossene Installation angezeigt wird, klicken Sie auf [Fertig], um die Installation fertig zu stellen.

## II-II. Lokale Verbindung


1. Installieren Sie den Druckertreiber.

Klicken Sie im Hauptmenü der CD auf [Druckertreiber] - [Installieren].



- \* Das Hauptmenü der CD ist ein Referenzbeispiel. Die Menükonfiguration kann bei Ihrer Software von diesem Beispiel abweichen.
2. Das Fenster [Lizenzver. zur Installation] wird angezeigt. Überprüfen Sie den Inhalt, und klicken Sie dann auf [Ich stimme zu].

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Druckertreiber zu installieren.
4. Installieren Sie den Faxtreiber und lokalen TWAIN-/WIA-Scannertreiber.  
Klicken Sie im Hauptmenü der CD auf [FAX- und lokaler TWAIN-Treiber, WIA-Scantreiber] - [Installieren].
5. Das Konfigurationsfenster für die Druckerverbindung wird angezeigt. Wählen Sie anhand des Drucker-/MFP-Namens den gewünschten USB-Anschluss aus den erkannten Anschlüssen aus, und klicken Sie dann auf [Fortfahren]. Die Installation des Treibers wird gestartet.



- \* Bei einer USB-Verbindung wird in der Liste der erkannten Anschlüsse „USB“ als Typ und als Anschlussname USB001, USB002, USB003 und andere Namen angezeigt.
6. Wenn das Fenster für die abgeschlossene Installation angezeigt wird, ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab, und schließen Sie es erneut an. Die Installation des lokalen TWAIN-/WIA-Scannertreibers wird mit Plug & Play abgeschlossen.  
\* In einer Windows XP-Umgebung wählen Sie im Suchassistenten für neue Hardware „Software automatisch installieren“, und klicken Sie dann auf „Nächstes“, um den Installationsvorgang abzuschließen.
  7. Wenn das Fenster für die abgeschlossene Installation angezeigt wird, klicken Sie auf [Fertig], um die Installation fertig zu stellen.