

本手冊敘述了如何安裝本光碟內含的 **Windows** 相容印表機驅動程式、傳真驅動程式及掃描驅動程式。

1.0 版

[目錄]

I. 開始操作之前

I-I. 網路連線

I-II. 本機連線

II. 安裝驅動程式

II-I. 網路連線

II-II. 本機連線

I. 開始操作之前

安裝驅動程式之前，請檢查下列事項。

- 安裝驅動程式需要具有電腦的管理員權限。
- 如果顯示與 [使用者帳戶控制] 相關的視窗，按一下 [允許] 或 [繼續]。

I-I. 網路連線

網路連線為將印表機/MFP 連接到內部區域網路等網路。

請與網路管理員確認印表機/MFP 已正常連接到網路。

I-II. 本機連線

本機連線是透過 USB 電纜將印表機/MFP 直接連接到電腦，不需透過網路。

檢查 USB 電纜是否正常連接。

注意：連接 USB 電纜時，如果電腦螢幕上出現表示已新增新硬體的訊息，選擇**取消**。

在 Windows 7 環境中，按兩下工作列通知區域中指示驅動程式軟體安裝的圖示，以開啓應用程式。按一下“略過從 Windows Update 取得驅動程式軟體”，然後跳過取得驅動程式軟體的步驟。

II. 安裝驅動程式

II-I. 網路連線

1. 安裝印表機驅動程式。

在光碟的主選單上，按一下 [印表機驅動程式] - [安裝]。



* 光碟的主選單為參考範例。您軟體的選單設定可能與此範例不同。


2. 出現 [安裝授權合約] 視窗。檢查內容，然後按一下[我同意]。
3. 依照畫面上的指示安裝印表機驅動程式。
4. 安裝網路 Twain 掃描驅動程式。

在光碟的主選單上，按一下 [網路 Twain 掃描驅動] - [安裝]。

5. 開始安裝網路 Twain 掃描驅動程式，然後自動完成。
6. 安裝傳真驅動程式。

在光碟的主選單上，按一下 [傳真及本機 Twain、WIA 掃描驅動] - [安裝]。

7. 出現印表機連線配置視窗。請參考連接印表機/MFP 的 IP 位址與裝置名稱，從找到的連接埠選擇想要的連接埠，然後按一下 [繼續]。開始安裝驅動程式。



8. 出現安裝完成視窗時，按一下 [完成] 完成安裝程序。

II-II. 本機連線

1. 安裝印表機驅動程式。

在光碟的主選單上，按一下 [印表機驅動程式] - [安裝]。



* 光碟的主選單為參考範例。您軟體的選單設定可能與此範例不同。

2. 出現 [安裝授權合約] 視窗。檢查內容，然後按一下[我同意]。
3. 依照畫面上的指示安裝印表機驅動程式。
4. 安裝傳真驅動程式和本機 TWAIN、WIA 掃描驅動程式。
在光碟的主選單上，按一下 [傳真及本機 Twain、WIA 掃描驅動] - [安裝]。
5. 出現印表機連線設定視窗。請參考印表機/MFP 名稱，從找到的連接埠選擇想要的 USB 連接埠，然後按一下 [繼續]。開始安裝驅動程式。



* 若為 USB 連接，找到的連接埠將在類型中顯示 USB，在連接埠名稱中顯示 USB001、USB002、USB003 及其他名稱。

6. 出現安裝完成視窗時，請從電腦上拔除 USB 電纜，然後再次連接。使用隨插即用功能完成安裝本機 TWAIN、WIA 掃描驅動程式。
 - * 在 Windows XP 環境中，在新硬體的搜尋精靈選擇“自動安裝軟體”，然後按一下“下一步”完成安裝程序。
 7. 出現安裝完成視窗時，按一下【完成】完成安裝程序。
-