

## 安全データシート

整理番号： MFP-5045J-2

作成： 2014/07/16

改訂： 2016/01/04

製品名： デベロッパー DV616C

## 1. 製品及び会社情報

製品名： デベロッパー DV616C  
供給者の会社名称： コニカミノルタ株式会社  
住所： 〒100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
担当部門： 社会環境部  
(TEL:042-660-9409, FAX:042-660-9417)  
緊急連絡先： 公益財団法人 日本中毒情報センター  
(事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)  
中毒110番 一般市民専用電話  
(大阪) 072-727-2499(情報料無料) 365日 24時間対応  
(つくば) 029-852-9999(情報料無料) 365日 9時～21時対応  
使用機種： PRESS C1100/C1085

## 2. 危険有害性の要約

| GHS分類    | 区分  |
|----------|-----|
| 可燃性固体    | 区分外 |
| 自然発火性固体  | 区分外 |
| 自己発熱性物質  | 区分外 |
| 水反応可燃性物質 | 区分外 |
| 酸化性固体    | 区分外 |
| 金属腐食性物質  | 区分外 |
| 急性毒性(経口) | 区分外 |

GHSラベル要素

絵表示： ---  
注意喚起語： ---  
危険有害性情報： ---  
注意書き： ---

## 3. 組成及び成分情報

混合物の区別： 混合物

成分及び濃度又は濃度範囲

| 成分名称                         | 含有量<br>wt. % | CAS#      | 化審法             | 安衛法        |         | 化管法  | 毒劇法  |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------|------|------|
|                              |              |           | 官報公示<br>番号      | 官報公示<br>番号 | 通知物質    | 指定物質 | 毒物劇物 |
| フェライト 酸化鉄                    | 60-70        | 1309-37-1 | 1-357           | 化審既存       | 安衛法通知物質 | 非該当  | 非該当  |
| フェライト 酸化マンガン<br>(MnO：特化則非該当) | 20-30        | 1344-43-0 | 1-475           | 化審既存       | 安衛法通知物質 | 1種   | 非該当  |
| フェライト 酸化マグネシウム               | 1-10         | 1309-48-4 | 1-465           | 化審既存       | 非該当     | 非該当  | 非該当  |
| スチレンアクリル樹脂                   | 1-10         | ---       | 既存              | 化審既存       | 非該当     | 非該当  | 非該当  |
| アクリル樹脂                       | 1-10         | ---       | 既存              | 化審既存       | 非該当     | 非該当  | 非該当  |
| 有機顔料(銅化合物)                   | 0.1-1        | 147-14-8  | 5-3299          | 化審既存       | 安衛法通知物質 | 非該当  | 非該当  |
| アモルファスシリカ                    | 0.1-1        | 7631-86-9 | 1-548,<br>7-476 | 化審既存       | 安衛法通知物質 | 非該当  | 非該当  |

## 安全データシート

整理番号： MFP-5045J-2

作成： 2014/07/16

改訂： 2016/01/04

製品名： デベロッパー DV616C

---

#### 4. 応急措置

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 吸入した場合：    | 新鮮な空気のある場所へ移動させ、大量の水でよくうがいをする。咳などの症状が出るようであれば、医師の診察を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合： | 水および石鹸でよく洗う。                                             |
| 目に入った場合：   | 直ちに15分以上、流水でよく洗う。異常を感じた場合は医師の診察を受ける。                     |
| 飲み込んだ場合：   | 直ちに水で口をすすぎ、コップ1～2杯の水を飲ませる。異常を感じた場合は医師の診察を受ける。            |

---

#### 5. 火災時の措置

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 消火剤：          | 水（シャワー放水）、泡消火器、粉末消火器、炭酸ガス消火器            |
| 使ってはならない消火剤：  | 情報なし。                                   |
| 火災時の特有の危険性有害： | たいていの有機粉末のように、空気中に飛散した時、爆発的に燃焼する可能性がある。 |
| 特有の消火方法：      | 粉末のため吹き飛ばさないように注意する。                    |

---

#### 6. 漏出時の措置

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、<br>保護具及び緊急時措置：     | 粉塵の吸入を避けること。<br>粉塵の発生を抑える。                                 |
| 環境に対する注意事項：<br>封じ込め及び浄化の方法、機材： | 下水溝、表流水、地下水に流してはいけない。<br>できるだけトナーを飛散させないようにかき集め、濡れ雑巾で拭き取る。 |

---

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

|     |            |                     |
|-----|------------|---------------------|
| 取扱い | 技術的対策：     | 子供の手の届かない所に置く。      |
|     | 局所排気・全体換気： | 通常の条件下では必要なし。       |
|     | 注意事項：      | 情報なし。               |
|     | 安全取扱い注意事項： | 粉塵を発生させないように取り扱うこと。 |
| 保管  | 適切な保管条件：   | 容器は密閉し、冷暗所に貯蔵する。    |
|     | 安全な容器包装材料： | 情報なし。               |

---

## 安全データシート

整理番号： MFP-5045J-2

作成： 2014/07/16

改訂： 2016/01/04

製品名： デベロッパー DV616C

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策： 意図される使用時には、特別な換気設備は必要としない。

許容濃度

| 成分名称                        | 厚生労働省(安衛法)    | 日本産業衛生学会                                       | ACGIH                                                                                                                          |          |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                             | 管理濃度          | 許容濃度                                           | TLV-TWA                                                                                                                        | TLV-STEL |
| 製品                          | 未設定           | 第3種粉塵<br>2mg/m3<br>(吸入性粉塵),<br>8mg/m3<br>(総粉塵) | 一般粉塵<br>3mg/m3<br>(吸入性粉塵),<br>10mg/m3<br>(総粉塵)                                                                                 | 未設定      |
| フェライト 酸化マンガン (MnO : 特化則非該当) | 0.2mg/m3 (Mn) | 0.2mg/m3 (Mn)                                  | 0.1mg/m3Mn and its inorganic compound as Inhalable Fraction<br>0.02mg/m3 :Mn and its inorganic compound as Respirable Fraction | 未設定      |

保護具

呼吸器の保護具： 意図される使用時には必要なし。  
手の保護具： 意図される使用時には必要なし。  
目の保護具： 意図される使用時には必要なし。  
皮膚及び身体の保護具： 意図される使用時には必要なし。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状态： 固体  
形状： 粉末  
色： 青色  
臭い： ほとんど無臭  
pH： 適応外  
融点・凝固点： データなし  
引火点： 適応外  
自然発火温度： 無し  
比重（密度）： 5.0  
溶解度： 水：不溶

## 安全データシート

整理番号： MFP-5045J-2

作成： 2014/07/16

改訂： 2016/01/04

製品名： デベロッパー DV616C

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性： 光で分解する。  
危険有害反応可能性： 情報なし  
避けるべき条件： 情報なし  
混触危険物質： 情報なし  
危険有害な分解生成物： 一酸化炭素、二酸化炭素  
その他： 意図された使用条件下においては、粉塵爆発の可能性は極めて低い。粉塵爆発試験を実施した場合、圧力上昇速度から算出したトナーの爆発クラスでは、小麦粉、粉ミルク、樹脂粉末等と同一ランクに分類される。(1)

## 11. 有害性情報

製品

急性毒性（経口）： LD50: > 2000 mg/kg (\*) [ラット]  
生殖細胞変異原性： AMES試験: 陰性 (\*)  
特定標的臓器毒性、反復ばく露： ラットを用いたトナーの慢性吸入暴露試験で、高濃度（16mg/m<sup>3</sup>）、中濃度（4mg/m<sup>3</sup>）の暴露環境において、肺に軽度の繊維症が観察されたが、低濃度（1mg/m<sup>3</sup>）では肺に特別な変化は認められなかった。通常、本製品使用時に排出されるトナーは 1mg/m<sup>3</sup>を下廻っている。(2)

\* 類似組成の当社製品のデータ

## 12. 環境影響情報

データなし

## 13. 廃棄上の注意

廃棄方法： 廃棄方法： 廃掃法(4)及び／又は条例に従って処理をしてください。  
トナー又はトナーの入った容器を火中に投じないで下さい。  
トナーが飛び散り、やけどをする可能性があります。

## 14. 輸送上の注意

国連分類： 非該当  
国連番号： 非該当  
輸送の特定の安全対策及び条件： “7章 取扱い及び保管上の注意”の記載による。

## 15. 適用法令

消防法： 非該当  
毒劇法： 非該当  
安衛法： 名称等を通知すべき有害物  
(酸化鉄、酸化マンガン(MnO: 特化則非該当)、有機顔料（銅化合物）、アモルフラスシリカ)  
化審法： 一般化学物質から構成されている  
PRTR法： 第1種指定化学物質  
412. マンガン（製品中にMnとして16%含有する）

## 安全データシート

整理番号： MFP-5045J-2

作成： 2014/07/16

改訂： 2016/01/04

製品名： デベロッパー DV616C

---

16. その他の情報

- 参考文献等： (1) : 粉塵爆発の防止対策： p 98- p 105 (中央労働災害防止協会)  
(2) : ①Pulmonary response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats  
H. Muhle et. al  
Fundamental and Applied Toxicology 17. 280-299 (1991)  
Chronic Inhalation Exposure in Rats  
B. Bellmann  
Fundamental and Applied Toxicology 17. 300-313 (1991)
- 用いられている略語、  
頭字語の意味： (3) ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
米国産業衛生専門家会議  
(4) 廃掃法： 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 改訂に関する情報を  
含むその他の情報： 意図される使用方法：  
電子写真方式の複写機、プリンター、ファクシミリ、MFP用現像剤
- 免責文： 記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータ  
や評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。危険有害性の評価  
は、今後の新しい知見で改訂されることもあります。また、記載事項は当製品につ  
いての通常の取扱いを対象にしており、特別な取扱いや組み合わせの場合は用途・  
用法に適した安全配慮の上お取扱い願います。