



製品名：DRUM (PHOTOCONDUCTOR) DR316/DR316K

## 1. 製品及び会社情報

製品名：DRUM (PHOTOCONDUCTOR) DR316/DR316K

使用機種：bizhub C360i/C300i/C250i, bizhub C360iS/C300iS/C250iS, bizhub 360i/300i

会社名：コニカミノルタ株式会社

住所：〒100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

担当部門：環境統括部

(TEL:042-660-9409, FAX:042-660-9417)

緊急連絡先：公益財団法人 日本中毒情報センター

(事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話

(大阪) 072-727-2499(情報料無料) 365日 24時間対応

(つくば) 029-852-9999(情報料無料) 365日 9時～21時対応

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

GHS分類における危険有害物に分類されない。

## GHSラベル要素

絵表示：---

注意喚起語：---

危険有害性情報：---

注意書き：---

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分及び濃度または濃度範囲：

化学品名	C A S N o .	含有量(%)	備考
支持体 (シリンダー)		>95 %	
アルミニウム管	7429-90-5		—
コート層		<5 %	
ポリカーボネイト樹脂	+++		—
O P C化合物	+++		—
有機顔料	+++		—

+++：非開示情報



製品名：DRUM (PHOTOCONDUCTOR) DR316/DR316K

---

#### 4. 応急措置

暴露した時の症状：意図される使用では、人体への作用はない。

---

#### 5. 火災時の措置

適切な消火剤：粉末、泡沫、炭酸ガス、水など

特別な消火方法：無し

---

#### 6. 漏出時の措置

該当しない。

---

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：感光体表面を直接手で触れないこと。

保管：直射日光を避けて暗所に保管する。

---

#### 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度：適用されない

許容濃度（日本産業衛生学会）：適用されない

設備対策：意図される使用では必要としない。

保護具：意図される使用では必要としない。

---

#### 9. 物理的及び化学的性質

外観等：（色）緑色（形状）樹脂皮膜のついたアルミニウム管

揮発性：無し

融点：該当しない

引火点：該当しない

比重：データ無し（コート層）（全体として2.7）

溶解度（水）：不溶

---

#### 10. 安定性及び反応性

安定性・反応性：安定

発火性（自然発火性、水との反応性）：無し

自己反応性・爆発性：該当しない

危険有害な分解生成物：樹脂皮膜は、燃焼時に、CO、CO<sub>2</sub>が発生する可能性がある。

---



製品名：DRUM (PHOTOCONDUCTOR) DR316/DR316K

## 1 1. 有害性情報

&lt;アルミニウム管上のコート層のデータ&gt;

急性経口毒性：LD50 (mg/kg) データ無し

急性経皮毒性：該当しない

急性吸入毒性：該当しない

眼一次刺激性：データ無し

皮膚一次刺激性：データ無し

皮膚感作性：データ無し

変異原性：AME S 試験 陰性

(\* 類似組成の当社製品のデータ)

## 1 2. 環境影響情報

データ無し

## 1 3. 廃棄上の注意

廃棄方法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び／又は条例に従って処理をして下さい。

## 1 4. 輸送上の注意

国連分類及び国連番号：非該当

輸送の特定の安全対策及び条件：遮光、暗所保管、衝撃を与えない。

“7章 取扱い及び保管上の注意”の記載による。

## 1 5. 適用法令

安衛法：非該当

毒劇法：非該当

PRTR法：非該当

## 1 6. その他の情報

意図される使用方法：電子写真方式の複写機、プリンター、ファクシミリの感光体ドラム

以上の情報は、当社が現時点で得ている情報に基づくものであり、製品の危険、有害性に関して、情報の完全さを保証するものではありません。また、注意事項は通常の手続きを対象としております。記載内容のうち、含有量、物理化学的性質などの値は保証値ではありません。